

Produktdetailseite



NANO-402

Bestellnummer: 14.2780

NANO! Erheblich kompakter als alle vergleichbaren Verstärker neu im CARPOWER-Sortiment. Kleine Abmessungen und ganz großer Sound werden mit dieser neuen Verstärker-Serie bei CARPOWER möglich. Dabei kommt für den vollendeten Klang in allen Geräten perfekt abgestimmte und störungsfreie Analog-Technik zum Einsatz. Der Mono-Block kann damit neben der naheliegenden Subwooferansteuerung auch paarweise als High-End-Fullrange-Verstärker genutzt werden. Car-Hi-Fi-Verstärker, High-Quality, 2 Kanäle, 250W

2-Kanal-Endstufe in perfekter Qualität und mit minimalen Abmessungen. Massives Guss-Gehäuse mit schlicht-elegantem Design. Integrierte Hochpass- und Tiefpass-Filter (alternativ schaltbar, mit variabler Trennfrequenz). Hocheffizientes SMD-Technik-Design und klangstarke Darlington-Transistoren (besonders verzerrungsarm bei optimaler Stromverstärkung). Integrierter High-Power-Input zum Anschluss von Radio-Lautsprecherausgängen. **Car&HiFi 06/2010**

Car&HiFi Technik-Tipp Die NANO-Endstufen nehmen kaum Platz weg, beflügeln die Anlage leistungsmäßig und klanglich - exzellent! Preis/Leistung: sehr gut

Preis in € 104,90

Technische Daten

Ausgangsleistungen

Max. Leistung	250W _{MAX}
---------------	---------------------

Sinusleistung 1?	-
------------------	---

Sinusleistung 2?	2x70W _{RMS}
------------------	----------------------

Sinusleistung 4?	2x40W _{RMS}
------------------	----------------------

Brücken-Leistung 4?	140W _{RMS}
---------------------	---------------------

Allgemein

Frequenzbereich	20-30000Hz
-----------------	------------

Anschlussimpedanz (min)	2 Ω
-------------------------	-----

Eingangsempfindl. (Line)	0,15-2,6V
--------------------------	-----------

Eingangsempfindl. (High)	4-7V
--------------------------	------

Kanaltrennung	55dB
---------------	------

Störabstand (SN)	97dBA
------------------	-------

Klirrfaktor	< 0,07%
-------------	---------

Filter

Tiefpass	50-500Hz, 12dB/Okt.
----------	---------------------



Hochpass	50-500Hz, 12dB/Okt.
Bandpass	-
Subsonic	-
Klangregelung	
High-EQ	-
Low-EQ	-
Bass-Boost	-
Stromversorgung	
Betriebsspannung	11-16V = /30A
Anschlüsse	Schraubklemmen
Eingänge	
Line	1xCinch L/R
High Input	1xSteckverbinder L/R
Ausgänge	
Lautsprecher	1xSteckverbinder
Line	-
Fernbedienung	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	158x44x142mm
Gewicht	1,15kg
Sonstiges	-

